


ECOMOD

CENTRALNO GRIJANJE NA PELETE

PEL-W 12, 18, 24, 30 kW

PEL-WS


- veliki izmjenjivač osigurava maksimalnu iskoristivost topline



- keramički grijač početno upali pelete a zbog svoje kvalitete osigurava dugi vijek trajanja



- napredna automatika upravlja radom peći i osigurava minimalnu potrošnju



- dostupno u beige, bordo i crnoj boji

- izvedba za kotlovnicu, bez staklenih vratiju →
PEL-WB



Peći na pelete spajaju se na sistem centralnog grijanja te imaju ugrađenu ekspanzijsku posudu i cirkulacijsku pumpu. Mogu se postaviti u kotlovnicu (PEL-WB) ili u ambijent (PEL-WS) gdje ujedno i zagrijevaju prostor te se odlično uklapaju svojim inovativnim dizajnom i paletom boja.

ECOMOD		WS/WB 12	WS/WB 18	WS/WB 24	WS/WB 30
MAKSIMALNA SNAGA	kW	12	18	24	30
SNAGA PREDANA ZRAKU	kW	2	3	4	5
MAX POVRŠINA ZAGRIJAVANJA	m ²	do 100	do 150	do 200	do 250
VISINA	mm	850	950	1050	1150
ŠIRINA	mm	570	570	570	570
DUŽINA	mm	700	700	700	700
ZAPREMNINA SPREMNIKA PELETA	kg	23	30	38	44
PROMJER CIJEVI ZA DOVOD ZRAKA	Ø mm	70	70	70	70
PROMJER DIMNJAKA	Ø mm	80	80	80	80
TEŽINA	kg	192	197	208	215
TIP GORIVA		Pelet Ø 6 - 8			
MIN/MAX POTROŠNJA GORIVA	kg/h	0,8 - 2,5	1,0 - 3,8	1,0 - 5,0	1,0 - 6,0
POTROŠNJA U W/h	min/max	60/400	60/400	60/400	60/400
ELEKTRIČNO NAPAJANJE	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
KOLIČINA VODE U KOTLU	l	35	48	58	64
RADNI PRITISAK	bar	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
SNAGA PREDANA VODI	kW	10	15	20	25
RADNA TEMPERATURA	°C	od 5 - do 80	od 5 - do 80	od 5 - do 80	od 5 - do 80
VLAŽNOST ZRAKA PRI RADU NA 30°C	%	85	85	85	85
ISKORISTIVOST	%	do 94	do 94	do 94	do 94
CO-EMISIJA	ppm	<320	<320	<320	<320
TEMPERATURA ISPUŠNIH PLINOVA	°C	120	120	120	120